

Schweißerschutzvorhänge **Arbeitszelte Arbeitsschirme**

protective curtains welding tents welding umbrellas

Schweißerschutzvorhänge

protective curtains Mobile Stellwände **11**. 2 movable protective walls Schweißerschutzvorhänge nach DIN EN 1598 **11**. 3 welding curtains according to specification DIN EN 1598 **11**. 4 Streifenschutzvorhänge strip curtains Lamellenschutzvorhänge **11**. 4 laminar protective curtains Gewebe-Schweißervorhänge welding curtains aus Bauwollsegeltuch, canvas **11**. 5 **11**. 5 aus RIMAG-Glasgewebe, glass fabric Montagesysteme für C-Profil **11**. 6 / **11**. 7 installation systems for C-profile Montagesysteme für 1"-Rohr **11**. 8 installation systems for 1"-tube **Arbeitszelte** welding tents Kabellötzelte **11**. 9 welding tents Arbeitszelte **11**. 9 working tents

Arbeitsschirme welding umbrellas


Arbeitsschirme + Zubehör **11**. 10 / **11**. 11 protective umbrellas







Mobile Stellwände, movable protective walls



Gestellwand, screen


einteilige Schutzwand, komplett mit Vorhang und Gestell, Rahmen matt schwarz lackiert, Maße B 1455 mm x H 1870 mm, Bodenfreiheit ca. 205 mm

single panel screen with curtain, width 1455 mm, heigth 1870 mm, ground clearance ca. 205 mm

dunkelgründark greenBest.-Nr.94630orangeBest.-Nr.94639

Ersatzvorhang, spare curtain

dunkelgründark greenBest.-Nr. 946301orangeorangeBest.-Nr. 946302



1-teilige Stellwand, single panel screen

einfache Stahlkonstruktion, feststehend, ohne Rollen, Stahlrahmen schwarz, Maße B 1980 mm x $\,$ H 1950 mm

without wheels, framework black, width 1980 x heigth 1950 mm

komplett mit 4 **Streifenvorhängen**, Maße B 1950 mm x H 1700 mm, inkl.14 Haken

completely with 4 strip curtains, width 1950 mm x heigth 1700 mm, incl. 14 hooks

dunkelgründark greenBest.-Nr. 94707orangeBest.-Nr. 94708

komplett mit 2 **Vorhängen** Maße B 1300 x H 1600 mm, completely with 2 curtains, width 1300 mm x height 1600 mm

dunkelgründark greenBest.-Nr. 94711orangeorangeBest.-Nr. 94712



1-teilige Stellwand, single panel screen

komplett mit 2 **Vorhängen** 1300 mm breit und 1800 mm lang, mit seitlichen Druckknöpfen, inkl. 14 Haken, Rahmen blau kunststoffbeschichtet, Maße B 2100 x H 1950 mm, Bodenfreiheit ca. 150 mm

with 2 curtains, width 1300 mm, length 1800 mm, with side push buttons, incl. 14 hooks, width 2100 mm x heigth 1950 mm, ground clearance 150 mm

stabile Stahlkonstruktion, fahrbar, mit Rollen, mobile, with wheels

dunkelgründark greenBest.-Nr. 94715orangeorangeBest.-Nr. 94716



3-teilige Stellwand, 3-panel cabin screen

mit 2 Schwenkarmen mit je 800 mm, komplett mit 4 Vorhängen, 1300 mm breit und 1800 mm lang, mit seitlichen Druckknöpfen, inkl. 28 Haken, Rahmen blau kunststoffbeschichtet, Maße B 2100 x H 1950 mm, Bodenfreiheit 150 mm with two swivel arms 800 mm, complete with 4 curtains, width 1300 x length 1800 mm, with side push buttons, incl. 28 hooks, framework blue plastic coated, width 2100 mm x heigth 1950 mm, ground clearance 150 mm

stabile Stahlkonstruktion, fahrbar, mit Rollen, mobile, with wheels

dunkelgründark greenBest.-Nr. 94717orangepest.-Nr. 94718



3-teilige Stellwand mit Lamellen, 3-panel laminar protective wall, mobile

mit Schwenkarmen 800 mm breit, inkl. 16 Lamellen 300 mm breit, 2 mm stark, 1600 mm lang, mit Metallschwingschellen, Gesamtbreite 3700 mm

with 2 swivel arms 800 mm, incl. 16 welding lamella 300 mm wide, 2 mm thick, 1600 mm long, with swing clamps, width 3700 mm

dunkelgründark greenBest.-Nr. 94721orangeorangeBest.-Nr. 94722

Schweißerschutzvorhänge nach DIN EN 1598, welding curtains to spec. DIN EN 1598

Schweißervorhang dunkelgrün, welding curtain, dark green

für Lichtbogenschweißverfahren, O,4 mm dick, **rundum gesäumt**, Oberkante mit 7 verstärkten Ringösen, seitlich eingeschweißte Druckknöpfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhänge, ohne Haken, Breite 1300 mm for arc welding, O,4 mm thick, **all sides tearresistant seams**, upper end 7 reinforced plastic eyes, press buttons welded on sides for hanging several curtains in row, without hooks, width 1300 mm

 Höhe, height:
 1600 mm
 Best.-Nr. 94760

 1800 mm
 Best.-Nr. 94761

 2000 mm
 Best.-Nr. 94762

 2200 mm
 Best.-Nr. 94763

 2400 mm
 Best.-Nr. 94764

 3000 mm
 Best.-Nr. 94765



Schweißervorhang orange, welding curtain, orange

für alle Schweißverfahren, O,4 mm dick, **rundum gesäumt**, Oberkante mit 7 verstärkten Ringösen, seitlich eingeschweißte Druckknöpfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhänge, ohne Haken, Breite 1300 mm for all welding processes, O,4 mm thick, **all sides tearresistant seams**, upper end 7 reinforced plastic eyes, press buttons welded on sides for hanging several curtains in row, without hooks, width 1300 mm

Höhe, height: 1600 mm
1800 mm
2000 mm
Best.-Nr. 94740
Best.-Nr. 94741
2200 mm
Best.-Nr. 94743
2400 mm
Best.-Nr. 94744
3000 mm
Best.-Nr. 94745



Schweißervorhang eurogrün, welding curtain, eurogreen

für alle Schweißverfahren, O,4 mm dick, **rundum gesäumt**, Oberkante mit 7 verstärkten Ringösen, seitlich eingeschweißte Druckknöpfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhänge, ohne Haken, Breite 1300 mm for all welding processes, O,4 mm thick, **all sides tearresistant seams**, upper end 7 reinforced plastic eyes, press buttons welded on sides for hanging several curtains in row, without hooks, width 1300 mm

Höhe, height:
1800 mm
2000 mm
Best.-Nr. 94751
2200 mm
Best.-Nr. 94753
2400 mm
Best.-Nr. 94754
3000 mm
Best.-Nr. 94755



Schutzvorhang glasklar, protective curtain, clear

gegen Staub, Nässe, Wind, Schleifspritzer, O,4 mm dick, rundum gesäumt, Oberkante mit 7 verstärkten Ringösen, seitlich eingeschweißte Druckknöpfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhänge, ohne Haken, Breite 1300 mm against dust, wet, wind, grinding sparks, O,4 mm thick, all sides tearresistant seams,

against dust, wet, wind, grinding sparks, 0,4 mm thick, **all sides tearresistant seams**, upper end 7 reinforced plastic eyes, press buttons welded on sides for hanging several curtains in row, without hooks, width 1300 mm

Höhe, height:	1800 mm	BestNr. 94731
	2000 mm	BestNr. 94732
	2200 mm	BestNr. 94733
	2400 mm	BestNr. 94734
	3000 mm	BestNr. 94735



Sondergrößen (pro m²), special sizes (per square meter)

Schutzvorhang glasklar, protective curtain clear

Schweißervorhang orange, welding curtain orange

Schweißervorhang eurogrün, welding curtain eurogreen

Schweißervorhang dunkelgrün, welding curtain darkgreen

Best.-Nr. 94756

Best.-Nr. 94766

Schutzvorhang, protective curtain



Streifenvorhänge 1,0 mm, strip curtains 1,0 mm

Breite 570 mm, Nennbreite 500 mm, ohne Saum, Oberkante mit 4 verstärkten Ringösen, 1 mm dick

width 570 mm, cover size 500 mm, without folded edges, upper end 4 reinforced plastic eyes

dunkelgrün, dark green

für Lichtbogenschweißverfahren, for arc welding

Länge, length: 1800 mm Best.-Nr. 94771 Best.-Nr. 94772

2000 mm

eurogrün, eurogreen

für alle Schweißverfahren, for all welding processes

Länge, length: 1800 mm Best.-Nr. 94773

2000 mm Best.-Nr. 94774


orange, orange


für alle Schweißverfahren, for all welding processes

Länge, length: 1800 mm Best.-Nr. 94775

2000 mm Best.-Nr. 94776

Lamellenschutzvorhänge, laminar protective curtains





für Lichtbogenschweißverfahren, for arc welding

Dicke. thickness: 2 mm Best.-Nr. 94781

> 3 mm Best.-Nr. 94782

eurogrün, eurogreen

für alle Schweißverfahren, for all welding processes

Dicke, thickness: 2 mm Best.-Nr. 94783

3 mm Best.-Nr. 94784

orange, orange

für alle Schweißverfahren, for all welding processes

Best.-Nr. 94785 Dicke, thickness: 2 mm

Best.-Nr. 94786 3 mm

glasklar, clear

gegen Schleiffunken, Nässe, Schmutz, Kälte und Zugluft

against dust, grinding sparks, splashes, wet, cold and wind

Dicke, thickness: 2 mm Best.-Nr. 94787

3 mm Best.-Nr. 94788



Gewebe-Schweißervorhänge aus Baumwollsegeltuch, fabric welding curtains heavy canvas

Schweißervorhang nach DIN 53906, welding curtain according to DIN 53906

Vorhang aus olivgrünem Baumwollsegeltuch, **komplett gesäumt**, mit Ringen Ø 40 mm im Abstand von 300 mm an der 1500 mm langen Oberkante, funkensicher, schwer entflammbar

curtain made of olive green cotton canvas, folded edges, with rings \emptyset 40 mm at a distance of 300 mm from the top edge 1500 mm long, spark-proof, flame retardant

Maße H 1800 mm x B 1500 mm, *H* 1800 x W 1500 mm Maße H 2000 mm x B 1500 mm, *H* 2000 x W 1500 mm

Sondergrößen nach Wunsch, special sizes on request Breite, width 1500 mm



mit Ringen Ø 40 mm im Abstand von 300 mm, (pro m²) with rings dia. 40 mm, 300 mm apart (per square meter)

mit Ösen Ø 20 mm im Abstand von 300 mm, (pro m²) with eyes dia. 20 mm, 300 mm apart (per square meter)

Best.-Nr. 94200 Best.-Nr. 94300

Best.-Nr. 94311

Best.-Nr. 94312





Gewebe-Schweißervorhänge aus RIMAG-Glasgewebe, fabric welding curtains made of RIMAG glass fabric

Schweißervorhang, welding curtain

aus RIMAG-Glasgewebe Typ 660, einseitig alufix beschichtet, Rückseite weiß, nicht brennbar, **komplett gesäumt**, an der 1500 mm langen Oberkante Ringe \varnothing 40 mm im Abstand von 300 mm

made of RIMAG glass fabric type 660, **with folded edges,** the 1500 mm upper edge has rings dia. 40 mm, 300 mm apart

Maße H 1800 mm x B 1500 mm, *H* 1800 mm x W 1500 mm

Best.-Nr. 94223

Maße H 2000 mm x B 1500 mm, *H* 2000 mm x W 1500 mm

Best.-Nr. 94224

Sondergrößen nach Wunsch, special sizes on request, Breite, width 1500 m

Vorhang komplett gesäumt, curtain with folded edges

mit Ringen \varnothing 40 mm im Abstand von 300 mm, (pro m²) with rings dia. 40 mm, 300 mm apart, (per square meter)

mit Ösen $@ 20 \text{ mm} \text{ im Abstand von 300 mm, (pro m}^2 \text{)}$ with eyes dia. 20 mm, 300 mm apart, (per square meter)

Best.-Nr. 94225

Best.-Nr. 94226



Best.-Nr. 94510

Montagezubehör für C-Profile, installation accessories for c-profile



Montagesysteme für C-Profil, installation systems for c-profile

für C-Profil, für Hakengleiter for c-profile, for hooks

40 x 40 x 2,5 mm



Ständer für Wandkabinen, stand for wall cabins

für C-Profil, mit Fußplatte + Kopfplatte, Höhe 2300 mm for c-profile, with foot plate + head plate, heigth 2300 mm

40 x 40 x 2,5 mm Best.-Nr. 94600



Schienenverbinder, rail connector

für C-Profil, for c-profile

Best.-Nr. 94520 40 x 40 mm



L-Verbinder, L-connector

für C-Profil, für freitragende Eckverbindung for c-profile, for free-hanging L-connection

40 x 40 mm Best.-Nr. 94521



T-Verbinder, T-connector

für C-Profil, für freitragende T-Verbindung

for c-profile, for free-hanging T-connection

40 x 40 mm Best.-Nr. 94522



Universal-Schienenhalter, universal rail holder

für C-Profil, verzinkt,

mit Gewindestange M 12 zur Höhenverstellung for c-profile, galvanized, with thread M 12 to adjust the height

Best.-Nr. 94575 $40 \times 40 \text{ mm}$



Stirnwandbefestigung, wall fixing for head wall

für C-Profil, höhenverstellbar

for c-profile, adjustable

Best.-Nr. 94581 40 x 40 mm



Längswandbefestigung, wall fixing for lengthwise wall

für C-Profil, for c-profile

40 x 40 mm Best.-Nr. 94590



Längswandbefestigung, wall fixing for lengthwise wall

für Doppel-C-Profil, for double-c-profile

Best.-Nr. 94595 40 x 40 mm



Deckenbefestigung, ceiling fixing

für C-Profil, for c-profile

40 x 40 mm Best.-Nr. 94580

für Doppel-C-Profil, for double-c-profile

40 x 40 mm Best.-Nr. 94585

Montagezubehör für C-Profile, installation accessories for c-profile

90°-Bogen, 90°-bow

für C-Profil, for c-profile 40 x 40 mm

 Radius 400 mm
 Best.-Nr. 94531

 Radius 1000 mm
 Best.-Nr. 94530



Laufwagen, verzinkt, running roller, galvanized

für C-Profil, for c-profile

40 x 40 mm Best.-Nr. 94576

für 1" Rohr, for 1" tube

Best.-Nr. 94533



Endanschlag, end stop

für C-Profil, mit Gummipuffer for c-profile, with rubber stopper

40 x 40 mm Best.-Nr. 94574



Verschlusskappe, end cap

für C-Profil, Kunststoff, schwarz

for c-profile, plastic, black

40 x 40 mm Best.-Nr. 94534



Hakengleiter, sliding hook


für C-Profil, aus Kunststoff

for c-profile, plastic

40 x 40 mm Ø 30 mm

35 x 35 mm Ø 25 mm

(für 1,30 m Vorhang \rightarrow 7 St.) (7 pc. per 1,30 m curtain)



Best.-Nr. 94535



Laufwagen mit Haken, running roller with hook

für C-Profil, aus Kunststoff, mit 2 x 4 Rollen

for c-profile, plastic, with 2 x 4 wheels

40 x 40 mm



Best.-Nr. 945401

Best.-Nr. 94583

Montagezubehör für 1"-Rohr, installation accessories for 1"-tube



Universal-Rohrhalter, universal tube-holder

für 1" Rohr, mit Gewindestange M 12 zur Höhenverstellung for 1" tube, with thread M 12 to adjust the height

Stirnwandbefestigung, wall fixing for head wall

für 1" Rohr, höhenverstellbar

Best.-Nr. 945402 for 1" tube, adjustable

Längswandbefestigung, wall fixing for lengthwise wall

für 1" Rohr, höhenverstellbar

Best.-Nr. 945402 for 1" tube, adjustable



L-Verbinder, L-connector

für 1" Rohr, for 1" tube Best.-Nr. 945404

Deckenbefestigung, ceiling fixing

Best.-Nr. 945405 für 1" Rohr. for 1" tube

Verschlusskappe, end cap

für 1" Rohr, Kunststoff, schwarz for 1" tube, plastic, black



Schwingschelle, swing clamp

für 1" Rohr, zur Aufhängung von Schutzlamellen, 33% Überlappungsgrad

for 1" tube, for laminar section suspension, 33% overlap Best.-Nr. 945407



Pendelschale, bob shell

200 mm lang, für 1" Rohr, Kunststoff, blau,

zur Aufhängung von Schutzlamellen, 33% Überlappungsgrad

Best.-Nr. 945408 for 1" tube, plastic, blue, for laminar section suspension, 33% overlap



Best.-Nr. 945409 for 1" tube, plastic, blue, for laminar section suspension, 66-100% overlap



Distanzstück, spacer

für 1" Rohr, 50 mm lang, Kunststoff, blau, für Aufhängung mit Pendelschale 200 mm

Best.-Nr. 945410 for 1" tube, 50 mm long, plastic, blue, for bob shell suspension 200 mm

für 1" Rohr, 205 mm lang, Kunststoff, schwarz für Aufhängung mit Schwingschelle 50 mm

for 1" tube, 205 mm long, plastic, black, for bob shell suspension 50 mm Best.-Nr. 945411



Befestigungsring, fixing ring

für 1" Rohr, verzinkt, Ø 40 mm for 1" tube, galvanized, Ø 40 mm

rund, verzinkt, Ø 60 mm round, galvanized, Ø 60 mm

Best.-Nr. 945413

Best.-Nr. 945412

11

Kabellötzelte, welding tents

Zelthaut aus PVC-beschichtetem Polyestergewebe, weiß, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, Gestänge aus Stahlrohr 28 x 1,5 mm, galvanisch verzinkt und silberpassiviert, zusammenlegbar, Zelt mit Schlingen und Knebel verschließbar, Rückhalter für die Giebelhälften, Warnstreifen, angeschnittener Bodenstreifen und Bindebänder zur Befestigung am Gestänge.

white tent, polyester fabric, PVC-coated, frame: steel tubes, galvanized



Größe, size 1

L 200 x B 200 x H 200 cm, 29 kg Best.-Nr. 93251

Größe, size 2

L 250 x B 250 x H 190 cm, 34 kg **Best.-Nr. 93252**

Größe, size 3

L 300 x B 250 x H 190 cm, 40,5 kg **Best.-Nr. 93253**

Zubehör, accessories

Packsack-Garnitur für Zelthaut und Gestänge set of bags for canvasset and linkage

et of bags for canvasset and linkage Best.-Nr. 93254



Arbeitszelte, working tents

Zelthaut aus PVC-beschichtetem Polyestergewebe, weiß, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, Gestänge aus Stahlrohr 32 x 1,5 mm, galvanisch verzinkt und silberpassiviert, zusammenlegbar, Zelt mit Schnallen und Strippen seitlich verschließbar, verstärkte First- und Traufecken, gesamte Giebelbreite aufrollbar, mit Warnstreifen, angeschnittener Bodenstreifen

polyester fabric, PVC-coated, frame: steel tubes, galvanized



Größe, size 1

L 200 x B 200 x H 210 cm, Seitenhöhe 165 cm, 38 kg **Best.-Nr. 93331**

Größe, size 2

L 300 x B 200 x H 210 cm, Seitenhöhe 165 cm, 48 kg **Best.-Nr. 93332**

Größe, size 3

L 450 x B 200 x H 210 cm, Seitenhöhe 165 cm, 62 kg **Best.-Nr. 93333**

Zubehör, accessories

Packsack-Garnitur für Zelthaut und Gestänge

set of bags for canvasset and linkage Best.-Nr. 93254



Arbeitsschirme, protective umbrellas





Arbeitsschirm, working umbrella

Größe 1, size 1, Ø 200 cm

Gestell aus Stahlrohr 27/30 mm, mit Knicker, Streben massiv, Farbe weiss, pulverbeschichtet.

Bezug aus Baumwollgewebe ca. 220 g/m², Farbe olivgrün, wasserabweisend und fäulnishemmend imprägniert

frame made of steel tube 27/30 mm, massive aspiration, white colour, powder coated.

Cover in cotton fabric 220 g/m², colour olive green, water-repellent and impregnated mold resistant

oliv-grün, green

Best.-Nr. 93000



Arbeitsschirm, working umbrella

Größe 2, size 2, Ø 250 cm, leichte Ausführung, light version

Alugestell, Stockstärke 35/38 mm, Paragon-M-Streben, Gestellfarbe Alu glänzend.

Bezug aus Baumwollgewebe ca. 350 g/m², Farbe olivgrün, wasserdruckbeständig, fäulnishemmend und schwer entflammbar imprägniert

aluminium frame, floor thickness 35/38 mm, paragon M struts, colour gloss. Cover in cotton fabric 350 g/m², colour olive green, water pressure resistant, mold resistant and fire-retardant impregnated

oliv-grün, green

Best.-Nr. 93120

Arbeitsschirme, protective umbrellas

Arbeitsschirm, working umbrella

Größe 2, size 2, Ø 250 cm

sehr stabile Ausführung aus Alurohr, Stockstärke 38/42 mm, Alu-Vierkant-Streben, Gestellfarbe Alu glänzend.

Bezug aus Baumwollgewebe ca. 350 g/m², Farbe olivgrün, wasserdruckbeständig, fäulnishemmend und schwer entflammbar imprägniert

very solid construction of aluminium pipe, floor thickness 38/42 mm, square aluminium struts, aluminium frame colour gloss.

Reference from cotton fabric 350 g/m², colour olive green, water pressure resistant, mold resistant and flame retardant impregnated

oliv-grün, green gelb, yellow Best.-Nr. 93100



Arbeitsschirm, working umbrella

Größe 3, size 3, Ø 300 cm

sehr stabile Ausführung aus Alurohr, Stockstärke 38/42 mm, Alu-Vierkant-Streben, Gestellfarbe Alu glänzend.

Bezug aus Baumwollgewebe ca. 350 g/m², Farbe olivgrün, wasserdruckbeständig, fäulnishemmend und schwer entflammbar imprägniert

very solid construction of aluminium pipe, floor thickness 38/42 mm, square aluminium struts, aluminium frame colour gloss.

Reference from cotton fabric 350 g/m², colour olive green, water pressure resistant, mold resistant and flame retardant impregnated

oliv-grün, green Best.-Nr. 93200



Zubehör für Arbeitsschirme, accessories for protective umbrellas

Schirmhülle, case for working umbrella

 für Größe 1, for size 1
 Best.-Nr. 93010

 für Größe 2, for size 2
 Best.-Nr. 93110

 für Größe 3, for size 3
 Best.-Nr. 93210

Erdspießständer, ground tube base

verzinkt, zum Eindrücken ins Erdreich, galvanized

für Größe 1, for size 1
Best.-Nr. 93240
für Größen 2+3, for sizes 2+3
für Größe 2 leichte Ausführung, for size 2 light Version
Best.-Nr. 93248

Stockunterteil als Ersatzteil, lower tube as spare part

mit Feststellvorrichtung, with fixing-device

für Größe 1, for size 1
Best.-Nr. 93246
für Größen 2+3, for sizes 2+3
für Größe 2 leichte Ausführung, for size 2 light Version
Best.-Nr. 93249

Abspannleinen, fitting line

für alle Größen, 3 St./Satz, for all sizes, 3 pc./set

Häring, tenter hook



11.